

TrackiPro 4G



世界基準の高品質 パーソナルGPSトラッカー

世界のどこからでも車両の位置と動きをリアルタイムで追跡できるGPSトラッカーです

主な特徴

- 一年分の通信費込み Fits anywhere
- 世界中をカバー
- ジオフェンス機能
- 速度監視機能
- 1アカウントで多数のGPSトラッカー監視可能
- USBポートからの充電可能
- 付属のベルトストラップ、マグネット、3M強力接着テープなどで取付可能

最適な用途例:

- 車両監視
- 船舶監視

製品仕様

GSMプラットフォーム	UWS6130E
GPSプラットフォーム	UWS6130E
帯域	GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/41
アンテナ	組み込みアンテナ
Bluetoothプラットフォーム	SYD8811
本体寸法	90mm×63mm×36.8mm (L×W×H)
重量	263グラム
バッテリー持続時間	9 ~ 96日間 (使用モードや使用ネットワークに依存)
連続待ち受け時間	270日以上 (使用ネットワークに依存)
リチウムイオン電池	10000mAh
対応防水仕様	IP67
動作温度範囲	-20 ~ +60 °C
USB 充電	USB Type-C 充電器(USB インターフェース)
マイク	オプション
加速度計	動作検知センサー
Wi-Fi	サポート

トラッキング機能

フルトラッキング機能	.
地図表示機能	.
リアルタイムデータ更新機能	.
速度監視アラート機能	.
ジオフェンス監視アラート機能	.
移動履歴表示機能	最長365日分
アプリケーション	PC, Mac, Android, iOS
アラート種別	Email, SMS, iOS Push
測定点数 samples	無制限
トラッキング方法設定可能	.
グローバルトラッキング	.
SOS アラーム	.
緊急音声チャンネル	.
位置更新最小間隔	1分

ネットワーク及びデータ通信

GPRS	対応
データ通信負荷	フルトラッキングモード1分間 35バイト
USSD 通信負荷	フルトラッキングモード1分間 32バイト

その他の機能

データローミング	対応
音声ローミング	未対応
USSD サポート	対応

GPS仕様

消費電力	強制測位取得時 24mw トラッキング時 17mw
GPS アンテナ	セラミックアンテナ
対象衛星数	最大追尾衛星数 22 最大補足衛星数 66
測位精度	オープンスカイで5メートル
測位取得モード	ホットスタート <2秒 コールドスタート<24秒
データ暗号化	対応
バッテリー持続時間	9 ~ 96日間 (使用モードに依存)
搭載メモリ容量	1000個の位置情報を 保存可能
サーバーストレージ	容量位置情報保存数は無制限

Bluetooth仕様

BLUETOOTH SYD8811	BLE V4.2
-------------------	----------